



**Aluminium constructie Kosijnski**  
**Ziekenhuisstraat 2**



**9406 Outer**

**2011**

**EN 14351-1 : 2006**  
**Ramen en buitendeuren**

DK – afm : 1230 x 1480 mm  
Systeemleverancier : Van Beveren – profielreeks : B70  
Beslag: Sobinco Chrono Plus  
Glas: 1,1 W/m<sup>2</sup>K, psi: gewone glasspacer: 0,11 W/mK  
Verslagnummer: 363/2667

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4 \***

**Waterdichtheid – klasse 9A \***

**Windweerstand – klasse C4 \***

**Thermische isolatie – 1,903 W/m<sup>2</sup>K \***

**Zonnetoedredingsfactor (g) – npd**

**Lichttransmissie (τ<sub>v</sub>) –**

**Ventilatie – npd**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk, kleiner of max. 50% in oppervlakte groter zijn dan deze van het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk, kleiner of max. 50% in oppervlakte groter zijn dan deze van het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Uwaarden** : enkel geldig voor het raam (DK, afmetingen: 1230x1480) met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een thermische glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnetoedredingsfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor “no performance declared”



**Aluminium constructie Kosijnski  
Ziekenhuisstraat 2**



**9406 Outer**

**2011**

**EN 14351-1 : 2006  
Ramen en buitendeuren**

Samengesteld – afm : 3450 x 2200 mm  
Systeemleverancier : Van Beveren – profielreeks : B70  
Beslag: Sobinco Chrono Plus  
Glas: 1,1 W/m<sup>2</sup>K, psi: gewone glasspacer: 0,11 W/mK  
Verslagnummer: 363/2669

**Gevaarlijke substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4 \***

**Waterdichtheid – klasse 9A \***

**Windweerstand – klasse C4 \***

**Thermische isolatie – 1,669 W/m<sup>2</sup>K \***

**Zonnetoedredingsfactor (g) – npd**

**Lichttransmissie (τ<sub>v</sub>) –**

**Ventilatie – npd**

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk, kleiner of max. 50% in oppervlakte groter zijn dan deze van het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk, kleiner of max. 50% in oppervlakte groter zijn dan deze van het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Uwaarden** : enkel geldig voor het raam (saamengesteld, afmetingen: 3450x2200) met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een thermische glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonnetoedredingsfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor “no performance declared”